## Опросный лист Стационарный газоанализатор

Контакты					
Индустрия:	дустрия: Дата:				
Компания:					
Ф.И.О.:		Должность:			
Телефон:		Факс:			
e-mail:		Мобильный тел.:			
Адрес:					
Параметры прибора					
Измеряемый газ:					
Тип контроля:					
Наличие примесей:					
Диапазон измерений:	%НКПР	ppm	% об.	мг/м <sup>3</sup>	
Порог срабатывания 1:	%НКПР	ppm	% об.	мг/м <sup>3</sup>	
Порог срабатывания 2:	%НКПР	ppm	% об.	мг/м <sup>3</sup>	
Выводной сигнал:	RS232 ( Цифро	вой сигнал по интерфе (протокол Modbus) (авт вой сигнал по интерфе цированный аналоговь сплей	ономное питание) йсу HART		
	другос.				
Подключение прибора:	Кабельны	й ввод	Разъём		
Наличие встроенного реле:	Да	шт.	Нет		
Расположение прибора:	Открытая	площадка	Помещение		
Подключение прибора:	Автономн	oe	Сеть	В	
Тип корпуса:		Алюминий		Нержавеющая сталь	
Быстродействие Т90:	Не более се	кунд			
Количество приборов:	штук				
Параметры измеряемой сред	цы в точке отбора проб	бы			
Параметр		Минимум		Максимум	
Температура окружающей сред	ды, °С:				
Влажность, %:					
Давление, кПа:					

Другие требования: