We measure it.

Прибор измерения влажности/температуры

testo 625 - Компактный термогигрометр для стабильной долгосрочной работы

%ОВ

°C

- Отображение температуры / относительной влажности / температуры смоченного термометра / точки росы
- Отображение макс./мин. значений
- Функция Hold для фиксирования текущих показаний на дисплее
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения
- Чехол TopSafe для защиты прибора от грязи и повреждений

testo 625 – компактный прибор с наконечником зонда влажности для измерения влажности и температуры воздуха. На большом двухстрочном дисплее отображаются значения влажности, температуры, температуры смоченного термометра и точки росы.

Для измерений в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности можно легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

testo 625 идеально подходит для

- локализации мест, подверженных риску образования плесени, вызванной конденсатом
- мониторинга производственных процессов, а также условий хранения и транспортировки
- оценки теплового комфорта на основе параметров температуры воздуха и относительной влажности

www.toolb.ru

Термогигрометр

testo 625

прибор для измерения влажности/температуры, в комплекте с подключаемым наконечником зонда влажности, батарейкой и заводским протоколом калибровки

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

Технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Тип батареи	9 В, тип "Крона", 6F22
Ресурс батареи	70 ч.
Вес	195 г
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Гарантия	2 года

Тип зонда

	Сенсор влажности Testo, емкостный	**NTC**
Диапазон измерения	0 ... +100 %ОВ	-10 ... +60 °C
Погрешность ±1 цифра	±2.5 %ОВ (+5 ... +95 %ОВ)	±0.5 °C
Разрешение	0.1 %ОВ	0.1 °C

Наконечник зонда влажности, прикрепленный к рукоятке через кабель зонда

testo 625 с подсоединенным наконечником зонда влажности

Модель **testo 625** внесена в ГосРеестр Средств Измерений РФ под № 17740-12 и допущена к применению в РФ.
Срок действия свидетельства: до 13 апреля 2017 г.

Принадлежности

Принадлежности для измерительного прибора	№ заказа	
Зарядное устройство для 9В аккумулятора, для внешней зарядки аккумулятора	0554 0025	
Чехол из синтет. материала для измер. прибора и зондов	0516 0210	
Чехол TopSafe, для защиты от грязи и ударов	0516 0221	
Комплект управления и настройки влажности 11.3 %ОВ / 75.3 %ОВ, включая адаптер для зондов влажности	0554 0660	
Рукоятка для подключения наконечника зонда влажности для подсоединения к testo 625, вкл. кабель зонда (длина 120 см)	0430 9725	

ПОВЕРКА ПРИБОРА	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели	0770 0001	2300 руб.
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50 °C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели.	0770 0050	1300 руб.
Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 8 раб. дней.	0780 0001	3500 руб.
Услуги по организации срочной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50 °C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 8 рабочих дней.	0780 0050	1800 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

We measure it.

0980 9671/dk/A/01.2014

Подлежит изменению без уведомления.

www.toolb.ru