We measure it. testo

# Прибор для мониторинга параметров микроклимата

## testo 622 - быстрый и точный мониторинг климата в помещении

- Высокоточное измерение температуры, влажности и давления
- Моментальный обзор всех важных значений
- Большой, удобный, четкий дисплей
- Функция напоминания о калибровке (опция)

гПа %ОВ °C

Наряду с температурой и влажностью testo 622 регистрирует показания давления, что делает его идеальным прибором для мониторинга микроклимата помещений. На большой чёткий дисплей выводятся текущие показания измерений, а также дата и время - Вы мгновенно получаете доступ к обзору всех важных параметров. testo 622 станет оптимальным прибором для мониторинга микроклимата лабораторий в процессе калибровки или проведения испытаний.

Благодаря сенсору с долгосрочной стабильностью, показания прибора останутся точными и надёжными даже по прошествии нескольких лет. Вы можете поставить прибор на стол или повесить на стену помещения - прибор оснащен всем необходимым для максимального удобства при установке. Экономия Вашего времени и удобство в применении: специальное ПО позволяет выполнить калибровку и настройку прибора непосредственно на объекте.

www.toolb.ru

# Технические данные / Принадлежности

## testo 622

testo 622, прибор для измерения температуры, влажности и абсолютного давления, в комплекте с заводским сертификатом калибровки, батарейками и креплением

Номер заказа: 0560 6220

* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Поверка оплачивается дополнительно.

## Общие технические данные

| | |
|---|---|
| Частота измерения | 10 с |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Рабочая температура | -10 … +60 °C |
| Ресурс батареи | 12 месяцев |
| Вес | 240 г (без батареек) |
| Размеры | 185 x 105 x 36 мм |

Модель testo 622 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под № 53505-13 и допущена к применению в РФ. Срок действия свидетельства: до 15 мая 2018 г.

## Сенсоры

| | NTC | Сенсор влажности Testo, емкостный | Пьезорезистивный сенсор давления |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | -10 … +60 °C | 0 … 100 %ОВ | 300 … 1200 гПа |
| Погрешность ±1 цифра | ±0.4 °C | ±2 %ОВ при +25 °C (10…90 %ОВ)<br>±3 %ОВ (ост. диап.) | ±3 гПа |
| Разрешение | 0.1 °C | 0.1 %ОВ | 0.1 гПа |

## Принадлежности

| | № заказа | |
|---|---|---|
| ПО для калибровки и настройки с USB-кабелем для testo 622/623 | 0554 6230 | |

## Поверка прибора

| | № заказа | Цена |
|---|---|---|
| Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели. | 0770 0001 | 2 300 руб. |
| Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели. | 0770 0050 | 1 300 руб. |
| Услуги по организации первичной поверки по каналу абсолютного давления (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения - 3 недели. | 0770 ПРабс | 2 900 руб. |
| Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя. | 0780 0001 | 3 500 руб. |
| Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя. | 0780 0050 | 1 800 руб. |
| Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу абсолютного давления (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения - 1 неделя. | 0780 ПРабс СР | 4 300 руб. |