We measure it. testo

Прибор измерения влажности древесины и стройматериалов

Быстрая диагностика неразрушающим способом с влагомером testo 616

%

- Точное измерение влажности древесины и строительных материалов
- 10 характеристических кривых
- Эргономичный дизайн для создания оптимального контактного давления
- Функция Hold и отображение макс./мин. значений
- Цифровой дисплей с подсветкой

testo 616 позволяет быстро провести диагностику влагосодержания древесины и строительных материалов неразрушающим способом, используя заложенные в память характеристические кривые. Прибор окажет Вам оптимальную поддержку при мониторинге процессов сушки полов, стен и других поверхностей.

Для максимального удобства пользователя и эффективной локализации влажных участков строительных материалов в память прибора заложены характеристические кривые для ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича.

При измерении влажности древесины доступны характеристические кривые для мягких / твердых пород древесины и ДСП. Характеристические кривые были разработаны совместно со специалистами научно-исследовательского института LPI.

Данные измерений фиксируются до глубины в 5 см и могут быть зафиксированы на дисплее нажатием кнопки. Влажность материалов отображается в процентах по весу по отношению к сухой массе. Кроме того, влагомер testo 616, при необходимости, обеспечивает пользователю возможность с точностью определить оптимальное время и место для разрушающих измерений.

www.toolb.ru

Технические данные / Принадлежности

testo 616

testo 616, прибор для измерения влажности древесины и строительных материалов, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки

№ заказа 0560 6160

*Цена указана с НДС со склада в Москве.

Принцип измер.	**емкостный**
Диап. изм.: древесина	50 %
Диап. изм.: стройматериалы	20 %
Разрешение	0.1

Технические данные

Единицы измерения	Влагосодержание в % по весу по отн. к сухой массе (%)
Глубина измерения	до 5 см
Частота измерения	0.5 с
Обновление дисплея	0.5 с
Класс защиты	IP30
Рабочая температура	+5 ... +40 °C / 10 ... 80 %OB
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Тип батареи	9 В тип "Крона", 6F22
Ресурс батареи	60 ч.
Вес	260 г
Материал корпуса	ABS/ТПЭ/металл
Размеры	70 x 58 x 234 мм

Принадлежности

	№ заказа	
Принадлежности для измерительного прибора		
Чехол из синтетического материала для измерительного прибора	0516 0210	

*Цена указана с НДС со склада в Москве.

0980 9691/cw/A/01.2014

Подлежит изменению без уведомления.