

## Прибор для измерения абсолютного давления

testo 511 – Манометр абсолютного давления серии “Pocket Line”

---

Высокоточное измерение абсолютного давления, погрешность  $\pm 3$  гПа

---

Измерение барометрической высоты

---

Расчет барометрического давления воздуха

---

8 переключаемых единиц измерения

---

Подсветка дисплея

---



гПа

testo 511 измеряет абсолютное давление с точностью  $\pm 3$  гПа. Прибор прекрасно подходит для определения компенсации абсолютного давления, напр. при измерении скорости потока с помощью трубки Пито. Расчет барометрического давления воздуха осуществляется после ввода по месту замера значения высоты над уровнем моря.

Кроме того, testo 511 позволяет измерить барометрическую высоту между двумя точками.

8 переключаемых единиц измерения обеспечивают пользователю широкие возможности применения манометра. Защитная крышка, ремень для переноски на запястье и чехол с креплением на ремень обеспечивают максимальную надежность хранения и транспортировки.

testo 511 – компактный и удобный в использовании прибор, который станет Вашим незаменимым помощником в работе.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 511

testo 511, карманный манометр абсолютного давления, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки



\*Цена указана с НДС со склада в Москве.  
Поверка оплачивается дополнительно.



Модель **testo 511** внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под № 53431-13 и допущена к применению в РФ. Срок действия свидетельства: до 13 мая 2018 г.

#### Тип зонда      Зонд абсолютного давления

Диапазон измерения	300 ... 1200 гПа
Погрешность ±1 цифра	±3.0 гПа
Разрешение	0.1 гПа

#### Технические данные

Единицы измерения	гПа, мбар, Па, ммН <sub>2</sub> О, ммНг, дюймН <sub>2</sub> О, дюймНг, фунт/дюйм <sup>2</sup>
Частота измерений	0.5 с
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Рабочая температура	0 ... +50 °С
Тип батареи	2 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	200 ч. (средний режим изм. без подсветки)
Класс защиты	IP40
Вес	90 г (с батарейками и защитной крышкой)
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Гарантия	2 года

#### Принадлежности

№ заказа

Цена\*

Соединительный шланг, силиконовый, длина 2 м, макс. нагрузка 700 гПа (мбар)

0554 0448

#### ПОВЕРКА

Услуги по организации поверки по абсолютному давлению (подготовка, переупаковка, проверка прибора)  
Срок исполнения: 3 недели / **Срочная: 8 рабочих дней.**

0770 ПРабс

0780 ПРабс СР

\*Цена указана с НДС со склада в Москве.  
Поверка оплачивается дополнительно.